



## Coffres-forts VTR-I



**HESS** SÉCURITÉ  
& **MARTIN**

[www.hess-martin.ch](http://www.hess-martin.ch)

Portes blindées - Coffres forts - Serrures

# Protection anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe I

## Finition standard:

- Rayons inclus
- Serrure à combinaison électronique
- Pivots de porte : droite ou gauche
- Dispositif pour fixation au sol / dos
- Coloris : gris anthracite RAL 7024

## Caractéristiques principales :

- Corps multi-parois rempli de béton spécial
- Epaisseur de la paroi de 40 mm
- Epaisseur de la porte de 120 mm
- Porte verrouillée sur trois côtés avec barre rigide anti-dégondage
- Pivot de porte extérieur à partir du VTR-I-120
- Porte double vantaux pour le VTR-I-1950



| Article    | Dimensions ext. (mm) |      |     | Dimensions int. (mm) |      |     | Poids<br>Kg | Volume<br>Litres | Aménagement<br>Rayons |
|------------|----------------------|------|-----|----------------------|------|-----|-------------|------------------|-----------------------|
|            | H                    | L    | P   | H                    | L    | P   |             |                  |                       |
| VTR-I-60   | 620                  | 570  | 520 | 540                  | 490  | 360 | 230         | 95               | 1                     |
| VTR-I-80   | 840                  | 570  | 520 | 760                  | 490  | 360 | 290         | 134              | 1                     |
| VTR-I-100  | 1050                 | 570  | 520 | 970                  | 490  | 360 | 340         | 197              | 2                     |
| VTR-I-120  | 1200                 | 600  | 770 | 1060                 | 460  | 600 | 230         | 295              | 3                     |
| VTR-I-180  | 1800                 | 850  | 700 | 1660                 | 710  | 530 | 400         | 624              | 4                     |
| VTR-I-1950 | 1950                 | 1300 | 720 | 1800                 | 1160 | 550 | 600         | 1148             | 4                     |
| VTR-I-spec | 1090                 | 540  | 810 | 1000                 | 450  | 630 | 250         | 277              | 2                     |

Profondeur + 60 mm pour la poignée et la combinaison (sauf VTR-I-spec 20mm)

