



Securdin Fire



Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P
Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe S2

Finition standard:

- Rayons inclus
- Serrure à combinaison électronique
- Pivots de porte : droite (modèles 32/46/67)
- 2 portes (modèles 12130/19130/1993)
- Dispositif pour fixation au sol
- Coloris : gris clair RAL 7035

Caractéristiques principales :

- Conçu pour protéger des documents et des objets précieux en cas d'incendie ou de cambriolages
- Construction à double paroi
- Mécanisme de verrouillage intégré, verrouillage sécurisé contre les attaques de perforation

Aménagement intérieur (en option) :

- Casier intérieur (hauteur 200mm) à partir Securdin Fire / 46
- Casier intérieur (hauteur 250mm) à partir Securdin Fire / 67
- Casier intérieur (hauteur 370mm) à partir Securdin Fire / 12130



Article											
Securdin Fire 32	345	480	460	185	332	300	1	4	66	18	
Securdin Fire 46	490	480	460	330	332	300	1	4	85	33	
Securdin Fire 67	670	480	460	510	332	300	1	4	108	51	
Securdin Fire 1993	1950	940	585	1760	801	392	4	9	457	553	
Securdin Fire 12130	1200	1250	585	1030	1110	390	2	7	440	445	
Securdin Fire 19130	1950	1250	585	1785	1110	390	4	9	650	773	